

Cellule de refroidissement rapide de 5 niveaux

5 X GN 1/1 ou 5 x 600/400 mm

Dimensions externes: L. 750 x P. 700 x H. 850 mm
Rendement de refroidissement: 16 Kg + 70°C / + 3°C
Rendement de congélation: 12 kg + 70°C / -18°C
Auto-fermeture des portes avec joint magnétique
Système de moteur intégré pour la réfrigération ventilée
Sonde de base pour mesurer la température fournie
Dégivrage automatique
Pieds réglables en acier inoxydable
Sur demande modèle avec roulettes
Alimentation de 400 V

De + 70°C à 3°C en 90 minutes
De + 70°C à -18°C en 240 minutes



5 Niveaux

Cellule de refroidissement rapide de 10 niveaux

10 X GN 1/1 ou 10 x 600/400 mm

Dimensions externes: L. 770 x P. 800 x H. 1520 mm
Rendement de refroidissement: 38 Kg => + 70°C / + 3°C
Rendement de congélation: 25 kg => + 70°C / -18°C
Auto-fermeture des portes avec joint magnétique
Système de moteur intégré pour la réfrigération ventilée
Sonde de base pour mesurer la température fournie
Dégivrage automatique
Pieds réglables en acier inoxydable
Sur demande modèle avec roulettes
Alimentation de 400 V



Le choc thermique

Le choc thermique réduit la croissance bactérienne sans affecter les caractéristiques organoleptiques, sans modifier la qualité du produit et sans aucune cristallisation.

10 Niveaux